Инструкция по настройке безопасного соединения (TLS) в почтовом клиенте.

Содержание:	
Настройка The Bat!	1
Haстройка Outlook Express	2
Сообщения при использовании Outlook Express с безопасным соединением (TLS)	5
Hастройка Mozilla Thunderbird	5
Сообщения при первом запуске Mozilla Thunderbird	7

Для работы с почтовым сервером ИМСС есть возможность использовать безопасное соединение по протоколу (TLS). При этом отправляемая информация между клиентом и сервером будет зашифрована, а для аутентификации будут использоваться сертификаты. Для использования безопасного соединения требуется внести изменения в настройки почтового клиента. Ниже приведены инструкции для почтовых клиентов The Bat!, Thunderbird и Outlook.

Настройка The Bat!

Для настройки безопасного соединения в клиенте The Bat! выделите почтовый ящик, который требуется настроить, и откройте Свойства почтового ящика в меню Ящик (Ящик – Свойства почтового ящика), либо нажмите Alt+Enter.



В открывшемся окне Свойства почтового ящика выберите вкладку Транспорт и внесите следующие изменения в настройки:

- 1. В группе Отправка почты:
 - SMTP-cepbep: mail.icmm.ru
 - Соединение: Безопасное на спец.порт (TLS), при этом номер порта автоматически изменится на 465.
- 2. В группе Получение почты:
 - Почт. сервер: mail.icmm.ru
 - Соединение: Безопасное на спец.порт (TLS), при этом номер порта автоматически изменится на 995.

Никаких других настроек менять не надо. Нажмите ОК.

Транспорт Параметры Параметры Новое письмо Новое письмо Ответ Пересылка Подтверждение про- Сохранение в файл Девизы Увук Учат	Отправка почты <u>S</u> MTP-сервер: mail.icmm.ru	Аутентификация
	Соединение Безопасное на спец, порт (TLS)	▼ Порт: 465
	Получение почты По <u>ч</u> т. сервер: mail.icmm.ru ользователь: webmaster Пароль: •••••• Соединение Безопасное на спец. порт (TLS)	Аутентификация Протокол: РОРЗ Изменить Порт: 995
	Іаймаут сервера: 60 🔶 Іип доставки: Немедленная По совмещенная доставка (получение + отправк	сек. •
H •		

Теперь для работы с почтовым сервером будет использоваться безопасное соединение.

Hacmpoйка Outlook Express

Для настройки безопасного соединения в клиенте Outlook Express откройте **Учетные** записи в меню Сервис. В закладке Почта выберете учетную запись и после нажмите кнопку Свойства. (*Сервис – Учетные записи в Интернете – Почта – Свойства*).



В открывшемся окне свойства для вашей учетной записи перейдите на закладку Серверы установите параметры. <u>Входящая почта (POP3)</u>: mail.icmm.ru , <u>Исходящая</u> <u>почта (SMTP)</u>: mail.icmm.ru

😪 Пользователь - свойс	тва	?	×
Общие Серверы Подключ	ение Безопасность Дополнител	ьно	L
Сведения о сервере Сервер входящих сообще	ений: FOPE		
<u>В</u> ходящая почта (POP3):	mail.icmm.ru		
Ис <u>х</u> одящая почта (SMTP):	mail.icmm.ru		
Сервер входящей почты		-	
<u> </u> Учетная запись:	login		
Пароль:			
 Использовать <u>б</u>езопа Сервер исходящей почты Пров<u>е</u>рка подлинност 	☑ <u>З</u> апомнить пароль сную проверку пароля (SPA) и пользователя <u>Н</u> астройка]	
	ОК Отмена Приме	нит	_

В закладке Дополнительно активируйте параметры:

Исходящая почта (SMTP) – Подключатся через безопасное соединение (SSL)
 При этом номер порта необходимо поменять в ручную с 25 на 465
 Входящая почта (POP3) – Подключатся через безопасное соединение (SSL)

При этом номер порта поменяется автоматически с 110 на 995

Никаких других настроек менять не надо. Нажмите **ОК**. Закройте окно **Учетные записи в Интернете**.

😫 Пользователь - свойства	? ×
Общие Серверы Подключение Безопасность Доп	олнительно
Номера портов сервера	
Исходящая почта (SMTP): 25 По умолчан	ию
Г Подключаться через безопасное соединение (SS	L)
Входящая почта (РОРЗ): 110	1967 C
Подключаться через безопасное соединение (SS	L)
Время ожидания сервера	
меньше –) больше 1 мин.	
Отправка сообщений	
- П Разбивать сообщения, большие чем 60	КБ
Поставка	
П Оставлять копии сообщений на сервере	
Г Удалять с сервера через 5 🖃 дн.	
Г Члалять с сервера при очистке палки "Удален	ные"
	- <u></u>
ОК. Отмена	Применить
🖀 Пользователь - свойства	? >
🗟 Пользователь - свойства Общие Серверы Пери ориение Беропасиость (Пог	? >
🗟 Пользователь - свойства Общие Серверы Подключение Безопасность Дог	? >
В Пользователь - свойства Общие Серверы Подключение Безопасность Дог Номера портов сервера	? > полнительно
 Пользователь - свойства Общие Серверы Подключение Безопасность Дог Номера портов сервера Исходящая почта (SMTP): 465 По умолчан 	? > полнительно чию
 Пользователь - свойства Общие Серверы Подключение Безопасность Дог Номера портов сервера Исходящая почта (SMTP): 465 По умолчан Подключаться через безопасное соединение (SS 	?) 10лнительно 1ию 11)
 Пользователь - свойства Общие Серверы Подключение Безопасность Дог Номера портов сервера Исходящая почта (SMTP): 465 По умолчан Подключаться через безопасное соединение (SS Входящая почта (POP3): 1995 	с ? полнительно чию L)
 Пользователь - свойства Общие Серверы Подключение Безопасность Дог Номера портов сервера Исходящая почта (SMTP): 465 По умолчан Подключаться через безопасное соединение (SS Входящая почта (POP3): 1995 Подключаться через безопасное соединение (SS 	?) полнительно чию L) L)
 Пользователь - свойства Общие Серверы Подключение Безопасность Дог Номера портов сервера Исходящая почта (SMTP): 465 По умолчан Подключаться через безопасное соединение (SS Входящая почта (POP3): 1995 Подключаться через безопасное соединение (SS Время ожидания сервера 	?) толнительно нию L) L)
 Пользователь - свойства Общие Серверы Подключение Безопасность Дог Номера портов сервера Исходящая почта (SMTP): 465 По умолчан Подключаться через безопасное соединение (SS Входящая почта (POP3): 995 Подключаться через безопасное соединение (SS Время ожидания сервера меньше – больше 1 мин. 	? > толнительно чию L)
 Пользователь - свойства Общие Серверы Подключение Безопасность Дог Номера портов сервера Исходящая почта (SMTP): 465 По умолчан Подключаться через безопасное соединение (SS Входящая почта (POP3): 1995 Подключаться через безопасное соединение (SS Время ожидания сервера меньше –) больше 1 мин. Отправка сообщений 	? ? полнительно чию L)
 Пользователь - свойства Общие Серверы Подключение Безопасность Дог Номера портов сервера Исходящая почта (SMTP): 465 По умолчан Подключаться через безопасное соединение (SS Входящая почта (POP3): 1995 Подключаться через безопасное соединение (SS Входящая почта (POP3): 1995 Подключаться через безопасное соединение (SS Время ожидания сервера меньше – больше 1 мин. Отправка сообщений Разбивать сообщения, большие чем 50 	?) толнительно нию .L) .L)
 Пользователь - свойства Общие Серверы Подключение Безопасность Дог Номера портов сервера Исходящая почта (SMTP): 465 По умолчан Подключаться через безопасное соединение (SS Входящая почта (POP3): 995 Подключаться через безопасное соединение (SS Время ожидания сервера меньше – больше 1 мин. Отправка сообщений Разбивать сообщения, большие чем 60 Доставка 	?) 10лнительно 141ю 11) 11) 11) 11)
 Пользователь - свойства Общие Серверы Подключение Безопасность Дог Номера портов сервера Исходящая почта (SMTP): 465 По умолчан Подключаться через безопасное соединение (SS Входящая почта (POP3): 995 Подключаться через безопасное соединение (SS Время ожидания сервера меньше – больше 1 мин. Отправка сообщений Разбивать сообщения, большие чем 60 Доставка Оставлять копии сообщений на сервере 	? > полнительно цию Ц) Ц)
 Пользователь - свойства Общие Серверы Подключение Безопасность Дог Номера портов сервера Исходящая почта (SMTP): 465 По умолчая Подключаться через безопасное соединение (SS Входящая почта (POP3): 1995 Подключаться через безопасное соединение (SS Входящая почта (POP3): 1995 Подключаться через безопасное соединение (SS Входящая почта (POP3): 1995 Подключаться через безопасное соединение (SS Входящая почта (POP3): 1995 Подключаться через безопасное соединение (SS Входящая почта (POP3): 1995 Подключаться через безопасное соединение (SS Входящая почта (POP3): 1995 Подключаться через безопасное соединение (SS Входящая почта (POP3): 1995 Подключаться через безопасное соединение (SS Входящая почта (POP3): 1995 Подключаться через безопасное соединение (SS Входящая почта (POP3): 1995 Подключаться через безопасное соединение (SS Входящая почта (POP3): 1995 Подключаться через безопасное соединение (SS Время ожидания сервера больше 1 мин. Отправка сообщений Позбивать сообщения, большие чем 50 Доставка Оставлять копии сообщений на сервере дн. 	? > полнительно нию L) L) = K5
 Пользователь - свойства Общие Серверы Подключение Безопасность Дог Номера портов сервера Исходящая почта (SMTP): 465 По умолчан Подключаться через безопасное соединение (SS Входящая почта (POP3): 995 Подключаться через безопасное соединение (SS Время ожидания сервера меньше – больше 1 мин. Отправка сообщений Разбивать сообщения, большие чем 60 Доставка Оставлять копии сообщений на сервере Удалять с сервера через 5 д. дн. Удалять с сервера при очистке папки "Удален- 	? > толнительно цию Ц) Щ Щ КБ
 Пользователь - свойства Общие Серверы Подключение Безопасность Дог Номера портов сервера Исходящая почта (SMTP): 465 По умолчан Подключаться через безопасное соединение (SS Входящая почта (POP3): 995 Подключаться через безопасное соединение (SS Время ожидания сервера меньше – больше 1 мин. Отправка сообщений Разбивать сообщения, большие чем 60 Доставка Оставлять копии сообщений на сервере дн. Удалять с сервера через 5 дн. Удалять с сервера при очистке папки "Удален 	? > толнительно цию Ц) Щ КБ
 Пользователь - свойства Общие Серверы Подключение Безопасность Дог Номера портов сервера Исходящая почта (SMTP): 465 По умолчая Подключаться через безопасное соединение (SS Входящая почта (POP3): 1995 Подключаться через безопасное соединение (SS Входящая почта (POP3): 1995 Подключаться через безопасное соединение (SS Входящая почта (POP3): 1995 Подключаться через безопасное соединение (SS Входящая почта (POP3): 1995 Подключаться через безопасное соединение (SS Входящая почта (POP3): 1995 Подключаться через безопасное соединение (SS Входящая почта (POP3): 1995 Подключаться через безопасное соединение (SS Входящая почта (POP3): 1995 Подключаться через безопасное соединение (SS Входящая почта (POP3): 1995 Подключаться через безопасное соединение (SS Входящая почта (POP3): 1995 Подключаться через безопасное соединение (SS Входящая почта (POP3): 1995 Подключаться через безопасное соединение (SS Входящая почта (POP3): 1995 Подключаться через безопасное соединение (SS Входящая почта (POP3): 1995 Подключаться через безопасное соединение (SS Входящая почта (POP3): 1995 Подключаться через безопасное соединение (SS Входящая почта (POP3): 1995 Подключаться через безопасное соединение (SS Входящая почта (POP3): 1995 Подключаться через больше 1 мин. Отправка сообщений Подключаться через безопасное соединение (SS Входящая почта (POP3): 1995 Доставка Оставлять копии сообщений на сервере Удалять с сервера через безопасное чели (Удален 	 ? полнительно чию ці ці ці к к к к к пные''

Сообщения при использовании Outlook Express с безопасным coeduнeниeм (TLS).

После настроек в Outlook Express безопасного соединения при первом обмене сообщений с почтовым сервером возможно вы увидите окно **Предупреждение безопасности Интернета** с предложением использовать или не использовать почтового сервера – «*Продолжить использование данного сервера?*». Нажмите кнопку Да - разрешите использование данного сервера. При условии, что разрешите использование данного сервера и вы не будете закрывать программу Outlook Express при всех дальнейших обменах с почтовым сервером повторного предупреждения не будет. Если вы запустите Outlook Express опять, при первом обмене с сервером вы получите сообщение-предупреждение только один раз.

	Соединение с 'Служебный адрес'	Скрыть
	Защита	Остановить
		Подробно >>
VANE WAE	ние безопасности Интернета	X
упре жде Испол котор	ние безопасности Интернета ьзуемый сервер имеет сертификат безопасности, ый невозможно проверить.	×
упрежде Испол котор Цепоч корне с пост	ние безопасности Интернета ьзуемый сервер имеет сертификат безопасности, ый невозможно проверить. ка сертификатов обработана, но обработка прерва вом сертификате, у которого отсутствует отношен авщиком доверия.	на на 1е доверия

Настройка Mozilla Thunderbird

Для настройки безопасного соединения в клиенте Thunderbird в меню Инструменты откройте Параметры учетной записи (Инструменты – Параметры учетной записи),

😂 webmaster - Mozilla Thunderbi	rd			
Файл Правка Вид Переход Сооб	іщение	Инструменты	<u>С</u> правка	
🖄 Получить 🔹 🃝 Создать 🧾 Ад	ресная к	Адресная кн	нига	Ctrl+Shift+B
Bce папки		Со <u>х</u> ранённы Дополнения <u>Ди</u> спетчер р	іе файлы работы	Ctrl+J
webmaster Входящие (204) Черновики	«Th	Фильтры сос Применить с Применить с	общений фильтры к <u>п</u> ап фильтры к <u>с</u> оо	ке бщению
Отправленные Удалённые	Эл	З <u>а</u> пустить в Удалить сос	папке анти-сг общения помеч	там фильтры ненные как спам
🕀 📇 Локальные папки	8	<u>И</u> мпорт Ко <u>н</u> соль оши	1бок	
		Пара <u>м</u> етры <u>Н</u> астройки	учётной записі	и

В левой половине окна **Параметры учетной записи** выделите строку **Параметры** сервера в правой половине окна настройте параметры. Имя Сервера – mail.icmm.ru, Имя пользователя – ваш почтовый логин, Защита соединения выберите из списка – SSL/TLS, после этого параметры **Порт** и Метод аутентификации автоматически изменятся. Никаких других настроек менять не надо. Нажмите **OK**.

🗉 webmaster	Параметры сервера
Параметры сервера Копии и папки Составление и адресация Анти-спам фильтр Дисковое пространство Уведомления о прочтении Защита Локальные папки Анти-спам фильтр Дисковое пространство Сервер исходящей почты (SMTP)	Тип сервера: Почтовый сервер РОРЗ Има сервера: mail.icmm.ru Порт: 995 . По умолчанию: 995 Имя пользователя: webmaster Настройки защиты Защита соединения: SSL/TLS Матод аутентификации: Обычный пароль ▼ Параметры сервера Параметры сервера Проверять почту при запуске Проверять наличие новых сообщений каждые 10 . минут Адтоматически загружать новые сообщения Загружать только заголовки сообщений Оставлять копии сообщений на сервере Не бодее 14 дней Пока я не удалю их Оуищать при выходе папку «Удалённые»
	Локальный каталог: C:\Documents and Settings
Действия для учётной записи 🔹	

Сообщения при первом запуске Mozilla Thunderbird

При первом запуске процесса получение почты, возможно вы увидите окно Добавить исключения безопасности. В строке Адрес указан параметр mail.icmm.ru:995 Активируйте параметр Постоянно хранить это исключение и нажмите кнопку Подтвердить исключение безопасности.

дрес:	il.icmm.ru:995	Получить сертификат
татус серти тот сайт пы екорректну	іфиката ятается идентифицировать себя, используя ⁄ю информацию.	Просмотреть
еизвестн	ын центр сертификации	
сертифика ертификаці	ту нет доверия, так как он не был верифициров 1и.	ан доверенным центром

При первом запуске процесса отправить сообщение, возможно вы увидите окно Ошибка отправки сообщения. Нажмите кнопку ОК и окно Ошибка отправки сообщения закроется. Вы увидите окно Добавить исключение безопасности. В строке Адрес указан параметр mail.icmm.ru:465. Активируйте параметр Постоянно хранить это исключение и нажмите кнопку Подтвердить исключение безопасности.



Добавить исключение безопасности	×
Вы собираетесь принудительно изменить идентифи Серьёзные банки, магазины и другие публичн просить вас делать это.	кацию сайта в Thunderbird. ње сайты не будут
Agpec: mail.icmm.ru:465	Получить сертификат
- Г Статус сертификата	
Этот сайт пытается идентифицировать себя, используя некорректную информацию.	Просмотреть
Неизвестный центр сертификации	
сертификации.	
Постоянно хранить это исключение	
Подтвердить исключение	безопасности Отмена

После подтверждения исключения для отправки и приема писем, при работе Mozilla Thunderbird окно Добавить исключение безопасности не будет появляться